

株式会社安川電機

MECHATROLINK-II スレーブ機器

IO2900, IO2910, IO2920, IO2950

特長

製品形式:

JAMSC-IO2900-E (16点入力) /IO2910-E (16点出力)

JAMSC-IO2920-E (8点入出力) /IO2950-E (リレー出力)

IO2900, IO2910, IO2920, IO2950



製品仕様

名称	項目	仕様
16点入力モジュール (IO2900-E)	入力点数	16
	定格電圧	DC12/24V
	定格電流	2.5mA/5mA
	入力タイプ	シンク/ソース兼用
	外部供給電源	DC24V (20.4~28.8V) , 90mA
16点出力モジュール (IO2910-E)	出力点数	16
	定格電圧	DC12/24V
	定格電流	0.3A
	出力タイプ	シンク出力
	外部供給電源	DC24V (20.4~28.8V) , 110mA
8点入出力モジュール (IO2920-E)	入出力点数	入力：8 出力：8
	定格電圧	DC12/24V
	定格電流	入力：2.5mA/5mA 出力：0.3A
	入出力タイプ	入力：シンク/ソース兼用 出力：シンク出力
	外部供給電源	DC24V (20.4~28.8V) , 90mA
リレー出力モジュール (IO2950-E)	出力点数	8
	定格電圧	DC12/24V, AC100/200V
	定格電流	1.0A
	出力タイプ	接点出力
	外部供給電源	DC24V (20.4 ~ 28.8V) , 150mA

MECHATROLINK仕様

		M-I	M-II	
		17-byte	17-byte	32-byte
対応コマンド	シンプルI/O	○	○	○
伝送周期		2ms	1ms, 1.5ms, 2ms	

お問い合わせ

株式会社安川電機

東京支社

〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号
ニューピア竹芝サウスタワービル8階

TEL : 03-5402-4905

FAX : 03-5402-4581

中部支店

〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1

TEL : 0561-36-9314

FAX : 0561-36-9311

大阪支店

〒530-0003 大阪府北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワ
ー4階

TEL : 06-6346-4511

FAX : 06-6346-4556

九州支店

〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目6番8号
天神ツインビル14階

TEL : 092-714-5906

FAX : 092-761-5136

URL : <https://www.e-mechatronics.com/>