

## 株式会社安川電機

## MECHATROLINK-III 64点I/Oモジュール MTD2310

## 特長

- 入力、出力それぞれ64点の使用が可能なI/Oモジュールです。
- MECHATROLINK-IIの64点I/Oモジュール（形式：JEPMC-IO2310-E）とI/Oコネクタのピン配置および仕様が全く同じであるため、MECHATROLINK-IIIへの切り替え時等に容易に置き換えが可能です。

製品形式：JEPMC-MTD2310-E（MTD2310）



MTD2310

## 製品仕様

項目	仕様	
入力仕様	入力点数	64点(32点×2)
	入力方式	シンク/ソース兼用
	絶縁方式	ホトカブラ絶縁
	入力電圧	DC 24 V (20.4 ~ 28.8 V)
	入力電流	5 mA / 点
出力仕様	入力点数	64点(32点×2)
	入力方式	トランジスタ・オープンコレクタ・シンク出力
	絶縁方式	ホトカブラ絶縁
	出力電圧	DC 24 V (20.4 ~ 28.8 V)
	出力電流	50 mA / 点
	ヒューズ	コモンごとに出力短絡時の火災保護用ヒューズあり
外部電源	DC24V (20.4V ~ 28.8V)	
外形寸法	幅：120 mm 高さ：130 mm 奥行：105 mm	

## MECHATROLINK仕様

	M-III
対応プロファイル	標準I/O
伝送バイト数	16byte
伝送周期	250 $\mu$ s, 500 $\mu$ s, 750 $\mu$ s, 1 ~ 8ms (0.5msの倍数)

## お問い合わせ

株式会社安川電機

東京支社	〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階	TEL : 03-5402-4905	FAX : 03-5402-4581
中部支店	〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1	TEL : 0561-36-9314	FAX : 0561-36-9311
大阪支店	〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号新藤田ビル4階	TEL : 06-6346-4511	FAX : 06-6346-4556
九州支店	〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階	TEL : 092-714-5906	FAX : 092-761-5136

URL : <http://www.yaskawa.co.jp/>