

株式会社安川電機

MECHATROLINK-III対応 ハブモジュール JEPMC-MT2000-E

特長

MT2000 はMECHATROLINK-III ネットワーク用ハブモジュールで、スター接続と、スター接続とカスケード接続の混在を可能にします。

ハブモジュール1 台に、マスタ機器側ポートを1 ポート、スレーブ機器側ポートを8ポート装備しています。

カスケード接続に比べ、スター接続の場合は通信遅延時間の短縮ができます。



JEPMC-MT2000-E

製品仕様

項目	仕様
通信方式	MECHATROLINK-III
伝送速度	100Mbps
伝送媒体	MECHATROLINK-III専用ケーブル (JEPMC-W6012-□□-E)
MECHATROLINK ポート数	マスタ側ポート 1 (CNM1) : マスタに接続 スレーブ側ポート 8 (CNS1 ~ CNS8) : スレーブに接続
アービタ	先着優先型 スレーブ側ポートからの同時受信時はエラーとします。
ポート間伝送遅延時間	600ns (typ)
表示灯	電源ON 1点、各ポートリンク状態 9点
外部電源	DC+24V (±20%) 0.5A (CN1)
取付け方向	垂直、水平
外形寸法 (mm)	185 (H) × 50 (W) × 115 (D)
質量	0.8kg
ケース表面処理	塗装

お問い合わせ

株式会社安川電機

東京支社	〒105-6891	東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階	TEL : 03-5402-4905	FAX : 03-5402-4581
中部支店	〒470-0217	愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1	TEL : 0561-36-9314	FAX : 0561-36-9311
大阪支店	〒530-0003	大阪市北区堂島2丁目4番27号新藤田ビル4階	TEL : 06-6346-4511	FAX : 06-6346-4556
九州支店	〒810-0001	福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階	TEL : 092-714-5906	FAX : 092-761-5136

URL : <http://www.yaskawa.co.jp/>