

株式会社安川電機

MECHATROLINK-II用リピータ JEPMC-REP2000

特長

JEPMC-REP2000は、MECHATROLINK-II用リピータであり、ネットワークを延長し、接続可能なスレーブ数を増やします。

MECHATROLINK-IIの接続ポートが2個あり、一方はマスタ側ネットワークの終端に接続され、他方は延長側ネットワークの始端に接続します。両ポートは機能的な差異はありません。両ポートには終端抵抗が内蔵されています。伝送路上の反射やノイズによる受信信号の波形歪は内部回路により除去され、正しい波形を送信します。



JEPMC-REP2000

製品仕様

項目	仕様
対応通信方式	MECHATROLINK-II
マスタ側ポート	マスタ側ネットワークに接続 スレーブ14局まで、50m又はスレーブ15局30m ただし、マスタの製品仕様で、接続できるスレーブ局数をサポートしている必要があります。
延長側ポート	延長側ネットワークに接続 スレーブ15局、50m又はスレーブ16局30m ただし、マスタの製品仕様で、接続できるスレーブ局数をサポートしている必要があります。
表示器	LED3点（電源ON マスタ側送信中、スレーブ側送信中）
外部電源	+24V（+19.2V～+28.8V），100mA
外形寸法	幅 30mm × 高さ 160mm × 奥行き 77mm

※1伝送路には、1台のリピータしか接続できません。

お問い合わせ

株式会社安川電機

東京支社	〒105-6891 東京都港区海岸1丁目16番1号 ニューピア竹芝サウスタワービル8階	TEL：03-5402-4905	FAX：03-5402-4581
中部支店	〒470-0217 愛知県みよし市根浦町2丁目3番地1	TEL：0561-36-9314	FAX：0561-36-9311
大阪支店	〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号JRE堂島タワー4階	TEL：06-6346-4511	FAX：06-6346-4556
九州支店	〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目6番8号 天神ツインビル14階	TEL：092-714-5906	FAX：092-761-5136

URL：<https://www.e-mechatronics.com/>